

STREGER® empfiehlt LOBACARE® Produkte für lackierte Böden Anwendung gemäß der Pflegeanleitung für Holzfußböden auf der Folgeseite			
Erstpflge	Unterhaltsreinigung	Unterhaltungspflege	Grundreinigung
Vollpflege	Neutralreiniger	Vollpflege	Wachsentferner
DIN 18032: Parkettglanz		DIN 18032: Parkettglanz	

STREGER® Massivholztreppen GmbH
 Hauptstraße 73
 D-39615 Krüden

Internet: www.streger.de

Kostenlose Kundenhotline:
 0800 160 10 40

Pflegeübersicht für Ihre Böden

	LOBACARE® Produkte für lackierte Böden	LOBACARE® Produkte für geölte / gewachste Böden		Häufigkeit der Pflege* nach Beanspruchung		
		* Mäßig	** Mittel	*** Stark		
Erstpflge (Einpflge) Nach dem Neuverlegen des Bodens wird vom Fachbetrieb ein weiterer Schutz, die sogenannte „Pflegesicht“, durch Pflegemittel aufgetragen. Der Boden muss frei von Schmutz und Staub sein, deshalb sollten Sie vorher eine Unterhaltsreinigung durchführen.	LOBA® ParkettCare LOBA® FloorCare matt 	Öl: entfällt	Wachs: LOBA® ParkettWax 	-	-	-
Unterhaltsreinigung Leicht haftender Schmutz, z.B. Getränkeflecken, die durch kehren oder saugen nicht mehr entfernt werden können, werden mittels eines geeigneten Reinigers entfernt.	LOBA® Cleaner 	Öl: LOBA® Cleaner 	Wachs: LOBA® WaxCleaner 	alle 4-7 Tage	alle 2-4 Tage	alle 1-2 Tage
Unterhaltungspflege Hier findet ein Auffrischen der Pflegemittelschicht, welche die Oberfläche vor Beschädigungen schützt, statt. Achten Sie bitte darauf, dass der Boden frei von Schmutz ist (vorher Unterhaltsreinigung durchführen).	LOBA® ParkettCare LOBA® FloorCare matt 	Öl: LOBA® ParkettOil 	Wachs: LOBA® ParkettWax 	2-mal im Jahr	6-mal im Jahr	12-mal im Jahr
Grundreinigung / Intensivreinigung Sie dient dem Entfernen von grob haftendem Schmutz, der nicht mehr durch eine Unterhaltsreinigung entfernbar ist. Auch alte Pflegemittelschichten werden hierbei entfernt. Um dem Boden danach wieder den notwendigen Schutz zu geben, ist eine Erstpflge (Einpflge) mit Pflegemitteln notwendig.	LOBA® CareRemover 	LOBA® WaxRemover 	Seife: LOBA® ParkettSoap 	alle 24 Monate	alle 12 Monate	alle 6 Monate

Hinweis: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Alle Intervallangaben sind als Richtwerte zu verstehen und hängen unmittelbar mit der tatsächlichen Beanspruchung in der Praxis zusammen. Ein Gewährleistungsanspruch kann deshalb nicht abgeleitet werden.



Kurz-Info: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes fordert das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) für alle Parkett- und Holzfußböden, sowie Beschichtungs-, Behandlungs- und Klebstoffe für solche Böden, eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit dem Nachweis des Emissionsverhaltens.

Das Institut testet vor allem die Abgabe an flüchtigen organischen Bestandteilen aus den Produkten (VOC = Volatile Organic Compounds).

Ausgenommen im Bereich der Oberflächenbehandlung sind Fugenkitte.

Zugelassene Produkte erkennt man am Ü-Zeichen



DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Für nachstehende Produkte der Firma LOBA GmbH & Co. KG wurde die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Ü-Zeichen) für emissionsgeprüfte Bauprodukte vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilt:

 <p>Loba GmbH & Co. KG Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen Z-157.10-2</p>	<p>2K Wassersiegel: Z-157.10-2</p> <p>LOBADUR® WS 2K Duo (Glanzgrade: halbmatt, matt, extramatt, anti-slip R9 + R10)</p>
 <p>Loba GmbH & Co. KG Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen in Verbindung mit LOBADUR® Wasserlacken Z-157.10-2</p>	<p>Grundierung: Z-157.10-2</p> <p>LOBADUR® WS EasyPrime</p>
 <p>Loba GmbH & Co. KG Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen Z-157.10-13</p>	<p>High-Solid Öle: Z-157.10-13</p> <p>LOBASOL® HS 2K ImpactOil LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color (alle Farben)</p>
 <p>Loba GmbH & Co. KG Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen Z-157.10-14</p>	<p>High-Solid Öle: Z-157.10-14</p> <p>LOBASOL® HS Akzent 100 Oil LOBASOL® HS Akzent 100 Wax LOBASOL® HS Select 100 Oil/Wax</p>
 <p>Loba GmbH & Co. KG Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen Z-157.10-19</p>	<p>1K Wassersiegel und Grundierung: Z-157.10-19</p> <p>LOBADUR® WS EasyFinish (Glanzgrade: glänzend, halbmatt, matt) LOBADUR® WS Viva (Glanzgrade: halbmatt, matt) LOBADUR® WS Life (Glanzgrade: glänzend, halbmatt) LOBADUR® WS Global (Glanzgrade: halbmatt, matt) LOBADUR® Hybrid A.T. LOBADUR® WS EasyPrime LOBADUR® WS SportFinish LOBADUR® WS SportPrimer</p>